

ATRO NUBLI AG

MASCHINEN | BEFESTIGUNGSTECHNIK ALLER MARKEN | REPARATUREN

PFLEGEHINWEISE FÜR DRUCKLUFTGERÄTE

DOS

→ Verwenden Sie bitte ATRO NUBLI Pneumatic-Öl vor der Inbetriebnahme.

Anwendung: Geben Sie 3-4 Tropfen in den Pressluftanschluss-Nippel und Schlauchkupplung bevor Sie den Schlauch anschliessen.

- Somit wird das Öl im Innern des Gerätes optimal verteilt und der Treiberkolben wird geölt.

→ Nach jedem Gebrauch, Geräte mit Pressluft reinigen, Fermacell-Leim entfernen und in den Gerätekoffer packen.

DON'TS

→ **Niemals WD40 Spray verwenden!**

Weder innen noch aussen

- WD40 verklebt sich mit dem Fermacellstaub.
- Niemals WD 40 in das Innere des Gerätes sprühen, es zerstört alle Gummidichtungen.
- Verwenden Sie bitte keine weiteren Fremd-Öle, nur das speziell entwickelte ATRO NUBLI Öl. Das ATRO NUBLI Öl pflegt die Geräte und schützt die Gummidichtungen.



Nagler-Öl klein, 1dl mit Frostschutz

Nagler-Öl gross, 1 lt. mit Frostschutz



Das ATRO NUBLI Öl wurde speziell für Pneumatic Geräte entwickelt, es pflegt die Geräte und schützt die Gummidichtungen.

Hauptsitz
Industriestrasse 33
CH-8608 Bubikon
T +41 55 243 38 34
www.atronubli.ch
info@atronubli.ch

Hauptlager / Werkstatt
Industriestrasse 17
CH-8910 Affoltern a. A.
T +41 43 817 15 46

Lager Zentralschweiz
Brettigen 8
CH-6313 Menzigen
M +41 79 522 67 75

Lager Ostschweiz
St. Gallerstrasse 17
CH-9524 Zuzwil
M +41 79 529 84 89